

Der **Gabelhubwagen TL 25bv** genügt höchsten Ansprüchen an Robustheit und Effizienz. Dieses Gerät verfügt über folgende Besonderheiten:

gegen Stöße geschützte Pumpe (auch der Öltank), verstärkte Deichsel für eine kraftvolle Rückwärtsfahrt, Aufsetzrollen bei abgesecktem Rahmen zum Schutz der Halterung der Tandemrollen sowie Einfahrrollen an den Gabelenden für Palettenqueraufnahme.

Technische Daten:

Typ:	TL 25 bv
Tragfähigkeit:	2.5 t
Räder:	Gummi/Polyurethan Tandem
Hubhöhe:	200 mm
Lastschwerpunkt:	575 mm
Deichselhöhe:	1230 mm
Gabelhöhe gesenkt:	80 mm
Gesamtlänge:	1550 mm
Gabelzinkenlänge:	1150 mm
Gabeltragbreite:	540 mm
Eigengewicht:	75 kg

**Aktion bis
31.05.2019**

Verstärkte Deichsel für eine kraftvolle Rückwärtsfahrt mit senkrechter Deichsel.

Tandemrolle, Aufsetzrolle (mitte/oben) und Einfahrrolle (rechts)

Stabile und gegen Stöße geschützte Pumpe und Hydrauliktank.



Preis: EUR 295,00 zzgl. USt. bei Selbstabholung

Bestell-Nr.: 1436640



030/5388100