



TECHNISCHE DATEN:

- Breite :** 670 mm
- Länge :** 1800 mm
- Höhe :** 1130 mm
- Ladefläche:** 670 x 900
- Bodenfreiheit :** 60 mm
- Vorderrad:** SE 3.00-4
- Hinterräder:** SE 3.00-4
- Gewicht:** 280 kg ohne. Batterien
- Geschwindigkeit :** bis 10 km/h
- Steigung:** 5% max
- ** Zuladung:** 350 / 600 kg
- *** Zuladung** 50 kg (Transportrahmen)
- Front:**
- **** Zuglast:** 250 / 500* kg
- ***** Batterien:** 2 x 12 V, 70 / 110 /135 Ah
- Reichweite:** ca 20 km
- Antrieb:** DC Motor 0,8 KW
- Antrieb plus:** AC Motor 1,2 KW
- Übersetzung:** 1 : 11
- Bremse:** Gegenstrom / Magnet
- Steuerung:** P&G i-drive 180A
- Steuerung plus:** CURTIS 1232-24V-200A



Option : Rammschutz
Ladeflächenumrandung

MOVER XL Elektrotransporter mit Heckantrieb und DC oder AC Antrieb



TECHNISCHE DATEN:

- Breite :** 850 mm
- Länge :** 2600 mm
- Höhe :** 1130 mm
- Ladefläche:** 850 x 1250 mm
- Bodenfreiheit :** 60 mm
- Vorderräder:** SE 4.00-4
- Hinterräder:** SE 4.00-4
- Gewicht:** 300 kg ohne Batterien
- Geschwindigkeit :** bis 10 km/h
- Steigung:** 5% max
- ** Zuladung:** 600 kg
- *** Zuladung Front:** 50 kg (Transportrahmen)
- **** Zuglast:** - / 250* kg
- ***** Batterien:** 2 x 12V, 135 / 200 /335 Ah
- Reichweite:** ca 20 km
- Antrieb:** AC Motor 1,2 KW
- Übersetzung:** 1 : 16
- Bremse:** Gegenstrom / Magnet
- Steuerung:** CURTIS 1232-24V-200A



*1 Optionell, keine Serienausstattung

TECHNISCHE DATEN:

- Breite :** 670 mm
- Länge :** 1800 mm
- Höhe :** 1130 mm
- Ladefläche:** 670 x 900
- Bodenfreiheit :** 60 mm
- Vorderrad:** SE 3.00-3
- Hinterräder:** SE 3.00-3
- Gewicht:** 280 kg ohne. Batterien
- Geschwindigkeit :** bis 10 km/h
- Steigung:** 5% max
- ** Zuladung:** 350 / 600* kg
- *** Zuladung** 50 kg (Transportrahmen)
- Front:**
- **** Zuglast:** 250 / 500* kg
- Batterien:** 2 x 12 V, 110 / 135*Ah
- Reichweite:** ca 20 km
- Antrieb:** DC Motor 0,8 KW
- Antrieb plus:** AC Motor 1,2 KW*
- Übersetzung:** 1 : 11
- Bremse:** Gegenstrom / Magnet
- Steuerung:** P&G i-drive 180A
- Steuerung plus:** CURTIS 1232-24V-200A

